

# **Beleidscriteria voor het plaatsen van ondergrondse containers**

## **1 Inleiding**

De gemeente Rijswijk (ZH) wil ondergrondse containers aanleggen in diverse wijken. Doel van deze beleidsnotitie is het vastleggen van uitgangspunten, richtlijnen en criteria voor het bepalen van de locaties in een wijk waar ondergrondse containers geplaatst zullen worden.

## **2 Uitgangspunten**

- Halfverdiepte ondergrondse afvalcontainers worden niet meer toegepast;
- Per ondergrondse restafvalcontainer worden maximaal 35 huishoudens aangesloten. De containers kunnen dan één keer per week geleegd worden;
- Indien perscontainers toegepast worden, worden maximaal 130 huishoudens aangesloten per container. Een perscontainer vervangt minimaal 3 ondergrondse restafvalcontainers;
- Ondergrondse containers kunnen uitgerust worden met een elektronisch toegangssysteem.

## **3 Richtlijnen**

- Bij het opstellen van het locatieplan wordt rekening gehouden met herinrichting - en bouwplannen en relevante gemeentelijke nota's;
- Bij de locatiekeuze wordt voor architectonische, stedenbouwkundige en maaiveldaspecten (groen, asfalt, klinkers, horizon) rekening gehouden met het Programma van Eisen van de gemeente Rijswijk.

## **4 Criteria**

### **Obstakels ondergronds**

- Op de locatie zijn bij voorkeur geen kabels en leidingen aanwezig. Indien deze wel aanwezig zijn wordt per locatie, op basis van verwachte kosten/baten, overwogen of kabels en/of leidingen (gas, water, elektra en telecommunicatie) worden omgelegd, danwel of een andere locatie gezocht moet worden;
- De locatie mag niet binnen het benodigde graafprofiel van de bestaande riolering liggen.
- Aan de boomwortels op locatie mag geen schade worden toegebracht als gevolg van het ondergronds plaatsen van afvalcontainers. Als maat geldt de boomkruin. Verwijderen van boomwortels gaat altijd in overleg met de groenspecialist van de gemeente.

### **Ruimtelijke ligging**

- Bij de locatiekeuze moet rekening gehouden worden met stijl-kenmerken in de omgeving;
- De locaties voor de ondergrondse containers worden zoveel mogelijk gezocht op plekken waar nu al bovengrondse containers staan;
- Bij de locatiekeuze moet aandacht worden besteed aan de locatie van de container ten opzichte van de gevelindeling, bijvoorbeeld het zoveel mogelijk vermijden van plaatsing nabij voordeuren, slaapkamers, balkons, overstekken en luifels;

- Locaties worden bij voorkeur gezocht op gemeentelijk grondgebied;
- De locatie moet zowel te voet, met de fiets als met de (vracht-)auto bereikbaar zijn;
- De loopafstanden voor de gebruikers moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Voor restafvalcontainers geldt een richtlijn van maximaal 75 meter;
- In bijzondere gevallen, zoals praktische belemmeringen in verband met de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid van de inzamelvoorziening door het inzamelvoertuig, de aanwezigheid van kabels en leidingen en andere objecten in de openbare ruimte, kan het college besluiten dat de afstand tussen de inzamelvoorziening bestemd voor restafval en/of groente-, fruit- en tuinafval, en de desbetreffende percelen meer dan 125 meter bedraagt; Vanuit het service niveau kan deze loopafstand maximaal 150 meter bedragen.
- Voor containers waarmee de droge fracties (zoals papier, glas, textiel) worden ingezameld geldt dat de locaties worden gekozen in de buurt van supermarkten en bij de uitvalswegen van de wijken;
- Glascontainers moeten zo min mogelijk geplaatst worden nabij fietspaden en speelplekken vanwege de kans op gebroken glas;
- De locaties worden bij voorkeur gekozen op plekken die te allen tijde goed zichtbaar zijn;
- Bij locaties waar de droge fracties (zoals papier, glas, textiel) worden ingezameld wordt rekening gehouden met de plaatsing van een prullenbak. De afstand van de weg tot aan het hart van de container mag in verband met de lengte van de 'ledigingsarm' van het inzamelvoertuig maximaal 5 (vijf) meter zijn, maar bij voorkeur minder. Bij containers voor glas is deze maximale afstand 4 meter;
- Bij de plaatsing moet rekening gehouden worden met de bereikbaarheid van rolstoelen en scootmobiel;
- De onderlinge afstand tussen de betonputten of tranenplaten van de containers is minimaal 30 cm.

### **Obstakels bovengronds**

- Bij het hijsen van de container moet op voldoende afstand plaatsvinden van gevels van huizen, galerijen of balkons, lichtmasten en boomkruinen. Uitgangspunt is 1 meter afstand van de beschermde voorwerpen aanhouden. Afstand vanaf een boomkruin gebeurt in overleg met de groenspecialist van de gemeente.
- Boven de container moet een hoogte van 11 meter worden vrijgehouden om de container goed te kunnen legen.

### **Geluid**

- Het geluid dat de ondergrondse (pers) container veroorzaakt moet voldoen aan de geluidsnorm, zoals deze is gesteld in de Wet milieubeheer.

### **Verkeer**

- De container moet bij voorkeur zo worden geplaatst dat wegen niet geblokkeerd worden tijdens de lediging. Er mag geen ondergrondse container worden geplaatst aan wegen waar een stopverbod van kracht is (drukke/doorgaande wegen);
- De locatie moet het zicht voor weggebruikers niet belemmeren, dit naar oordeel van de verkeersspecialist van de gemeente;
- De locatie moet bereikbaar zijn voor het inzamelvoertuig. Hierbij moet rekening worden gehouden met de breedte, draaicirkel en afstempelmogelijkheden van het inzamelvoertuig.
- Bij de locatiekeuze moet voorkomen worden dat op de ondergrondse containers geparkeerd kan worden;

- De locatie moet bereikbaar zijn voor de voertuigen die worden gebruikt om de containers te kunnen plaatsen (graafmachines, transportvoertuigen, etc.);
- Tussen de container en het ledigingsvoertuig mogen geen separate fietsstroken of parkeerplaatsen liggen.

**Vandalisme**

- De locatie moet bij voorkeur worden geplaatst op zichtbare plekken omdat dit de (sociale) controle door bewoners eenvoudiger maakt. Zichtbaarheid/vindbaarheid is daarnaast van belang voor een optimaal gebruik van de container.